

PRIROČNIK

za izvajanje

Pravilnika o označevanju zavarovanih
območij naravnih vrednot

“uradni list”

DELOVNA VERZIJA

januar 2021



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

Pripravili: Jana Vidic in Jelena Hladnik, Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za varstvo narave
Majda Odar in Mojca Smolej, Javni zavod Triglavski narodni park
Nežka Božnar, Grafično oblikovanje Krog
Andrej Lavrih, univ. dipl. inž. arh

Tehnični načrti: Andrej Lavrih, univ. dipl. inž. arh

Oblikovanje: Nežka Božnar, Grafično oblikovanje Krog

Ministrstvo za okolje in prostor, 2021

PRIROČNIKU NA POT

Narava Slovenije je izjemna danost, ki smo jo prejeli od naših prednikov in smo jo dolžni čuvati za zanamce. Interpretacija narave je poslanstvo, ki upravljavcem naravni vrednot, naravnih spomenikov, zavarovanih območij ..., pomeni velik izziv s ciljem ozaveščanja in informiranja obiskovalcev o pomenu in vrednotah narave za ljudi in za naravo samo po sebi.

Z interpretacijo ljudem pomagamo spoznavati in ceniti tisto, kar je v naravi posebej vredno. Zanimivim obiskovalcem povemo, kaj je zanimivega, jim pomagamo razumeti, skušamo jih prepričati o **vrednosti narave** in jih spodbuditi k njenem **ohranjanju**.

Z interpretacijo **narave** ustvarjamo vez med naravo in njenimi ljubitelji oziroma obiskovalci. Navdušujemo nad naravo, bogatimo doživetja, razkrivamo pomen - ljudem omogočamo **neposreden stik** z njo.

UPOŠTEVAJMO NASLEDNJA NAČELA:

- V naravi označujemo odgovorno, na način, da jo z znaki čim manj obremenjujemo.
- Pri označevanju bodimo s količino informacij zmerni. Za več informacij obiskovalce napotimo na uporabo QR kode.
- Označitve z znaki v naravi, kjer je možno in primerno, nadomeščajmo z aplikacijami na pametnih telefonih.

NAMEN PRIROČNIKA

Namen tega priročnika je zagotoviti poenoteno izvajanje Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list, št.) ter upravljavcem zavarovanih območij in drugim izvajalcem javnih služb na področju ohranjanja narave:

- predstaviti možne načine oblikovanja znakov za označevanje, upoštevaje značilnosti posameznih območij in
- ponuditi tehnične načrte znakov za postavitve v naravi.

NAVODILA ZA UPORABO

Priročnik vsebinsko sledi Pravilniku o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list, št.).

Povezave na grafične postavitve v nadaljevanju:



→ STR.:

Nakazuje povezavo vsebin Priloge 1 in 2 v poglavjih: *način uporabe elementov in značilnosti na vrstah znakov, nameščanje, pritrjevanje in postavljanje znakov, tehnični načrti.*



→ STR.

Nakazuje povezavo vsebin poglavij: *način uporabe elementov in značilnosti na vrstah znakov, nameščanje, pritrjevanje in postavljanje znakov, tehnični načrti s Prilogo 1 in 2.*

Priročniku na pot	3
Kazalo	4
PRAVILNIK o spremembi Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot	5
PRILOGA 1	8
PRILOGA 2	14
NAČIN UPORABE ELEMENTOV IN ZNAČILNOSTI NA VRSTAH ZNAKOV	15
OZNAČEVALNI ZNAK	
a.) Označitev širšega zavarovanega območja	16
b.) Označitev ožjega zavarovanega območja izven širših zavarovanih območji	20
c.) Označitev zavarovanega območja znotraj širšega zavarovanega območja (Ožje zavarovano območje znotraj širšega zavarovanega območja)	22
č.) Označitev naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela v zavarovanem območju	24
d.) Označitev mirnih območij	26
INFORMATIVNI ZNAK	28
Piktogrami	30
USMERJEVALNI ZNAK	32
OPOZORILNI ZNAK	34
Piktogrami	36
NAMEŠČANJE, PRITRJEVANJE IN POSTAVLJANJE ZNAKOV	37
Nameščanje in pritrjevanje znakov	38
Postavljanje znakov	39
Primeri možnih namestitev, pritrditev in postavitvev	
Pritrjeni znaki	40
Vpeti znaki	44
Način vključevanja drugih informacij in označitev v znake	45
Nameščanje in postavitvev znakov na morju	46
TEHNIČNI NAČRTI	48

**PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA
O OZNAČEVANJU ZAVAROVANIH OBMOČIJ NARAVNIH VREDNOT**

1. člen

(1) Ta pravilnik določa vrste, elemente in značilnosti ter načine postavljanja znakov za označevanje zavarovanih območij naravnih vrednot (v nadaljnjem besedilu: zavarovanih območij) v naravi ali virtualno.

(2) Ta pravilnik določa tudi način označevanja naravnih vrednot » in drugih delov narave, za katere zakon s področja ohranjanja narave določa, da se varujejo z ukrepi varstva naravnih vrednot (v nadaljevanju: naravnih vrednot).

2. člen

Označujejo se širša in ožja zavarovana območja državnega in lokalnega pomena oziroma njihovi deli, lahko pa tudi naravne vrednote in poti v zavarovanih območjih oziroma na naravnih vrednotah, ki so namenjene predstavitvi in usmerjanju obiskovalcev (v nadaljnjem besedilu: poti).

3. člen

(1) Znaki za označitev zavarovanih območij in naravnih vrednot so: označevalni, usmerjevalni, informativni in opozorilni (v nadaljevanju: vrste znakov). Obvezni elementi in značilnosti znakov ter obvezni načini njihove uporabe pri vrstah znakov so določeni v Prilogi 1, ki je sestavni del tega pravilnika. Usmeritve za postavitev, oblikovanje in izvedbo znakov so podane v Prilogi 2, ki je prav tako sestavni del tega pravilnika.

(2) Zavarovana območja, ki jih je ustanovila država, se označijo z napisom "REPUBLIKA SLOVENIJA".

(3) Zavarovana območja ali naravne vrednote, ki imajo mednarodni pomen, se lahko označijo s simboli mednarodnih organizacij na informativnem znaku, s samostojnim znakom pa se označijo le, če taka obveznost izhaja iz ratificiranega ali podpisanega mednarodnega dogovora. V tem primeru se samostojni znak za mednarodno pomembno območje oblikuje skladno z mednarodno določenimi pravili.

(4) Zavarovana območja, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, se lahko skladno s predpisi lokalne skupnosti označijo z imenom lokalne skupnosti.

(5) Če se zavarovana območja oziroma njihovimi deli, ki jih je ustanovila država, prekrivajo z zavarovanimi območji oziroma deli, ki jih je ustanovila lokalna skupnost, se ta območja označijo na način iz prvega do četrtega odstavka tega člena.

(6) Če ima zavarovano območje ali upravljavec določen znak (logotip), se le-ta lahko uporabi na znakih.

(7) Znakom ni dovoljeno dodajati vsebin, ki niso v skladu s tem pravilnikom.

(8) Zavarovana območja in naravne vrednote se označijo v slovenskem jeziku, dvojezično pa na narodnostno mešanih območjih v skladu s predpisi. V druge tuje jezike se lahko prevedejo informacije in opozorila na znakih.

(9) Za virtualne označitve zavarovanih območij in naravnih vrednot s pomočjo računalniških aplikacij se uporabljajo obvezni elementi in značilnosti v skladu s tem pravilnikom.

4. člen

- (1) Označevalni znaki so znaki, s katerimi se označujejo zavarovana območja in naravne vrednote njihovi deli oziroma njihove meje.
- (2) Usmerjevalni znaki so znaki, s katerimi se obvešča o smeri gibanja k zavarovanemu območju ali naravni vrednoti oziroma določa smer gibanja v zavarovanem območju ali na naravni vrednoti.
- (3) Informativni znaki so znaki, s katerimi se opozarja, pojasnjuje ali obvešča o pojavih, dejstvih oziroma omejitvah, povezanih z zavarovanimi območji ali naravnimi vrednotami.
- (4) Opozorilni znaki so znaki, s katerimi se opozarja na pravila ravnanja, prepovedi oziroma na dejstva ali okoliščine v zvezi z zavarovanimi območji, njihovimi deli ali naravnimi vrednotami.

5. člen

- (1) Znaki se morajo postaviti na način in na mestih, ki ne ogrožajo zavarovanega območja ali naravne vrednote.
- (2) Na eni lokaciji se postavi le en znak (posamični, sestavljeni ali enotni), razen na pomembnejših informativnih točkah, ki so kot take opredeljene v načrtih upravljanja.
- (3) Zavarovana območja, deli zavarovanih območij ali naravne vrednote se označijo z označevalnimi znaki na mejah oziroma znotraj meja zavarovanih območij, zlasti ob javnih cestah (v nadaljnjem besedilu: cestah) in javnih poteh ter na mestih, kjer je pričakovati vstop ljudi v zavarovano območje, ali ob naravni vrednoti.
- (4) Usmerjevalni znaki se postavijo zlasti ob cestah, poteh, dostavnih poteh, kolovozih, parkiriščih, križiščih, sečiščih poti ipd. ter na mestih, kjer je potrebno usmeriti ljudi na določeno pot ali k zavarovanemu območju, delu zavarovanega območja ali naravni vrednoti.
- (5) Informativni znaki se postavijo zlasti na mestih, kjer so urejene vstopne točke (npr. parkirišča, pobiranje vstopnin) za večje število ljudi, oziroma na mestih, kjer so izhodišča za obiskovanje (npr. razgledišča, začetek poti, počivališča). Postavijo se znotraj zavarovanih območij, njihovih delov ali ob naravnih vrednotah.
- (6) Opozorilni znaki se postavijo na mestih, kjer je treba opozoriti na pravila ravnanja, prepovedi oziroma na dejstva ali okoliščine, ki jih je potrebno upoštevati. Postavijo se na mejah ali znotraj zavarovanih območij, njihovih delov ali ob naravnih vrednotah.
- (7) Znaki iz tretjega, četrtega in petega odstavka tega člena se postavijo v skladu z zakonom, ki ureja javne ceste, in drugimi predpisi, ki urejajo prometno signalizacijo in prometno opremo na javnih cestah, če se postavijo na mestih za katere se uporabljajo navedeni predpisi.
- (8) Na zavarovanih območjih in na naravnih vrednotah ni dovoljeno postavljati znakov za označitev zavarovanih območij in naravnih vrednot, ki niso skladni s tem pravilnikom.

6. člen

- (1) Znaki se postavijo na podlagi načrta postavitve znakov (v nadaljnjem besedilu: načrt), ki ga pripravi upravljavec zavarovanega območja ali oseba iz drugega ali tretjega odstavka 7. člena tega pravilnika.
- (2) Z načrtom se določi način (sistem) postavitve znakov, mesta postavitve znakov, vrste znakov na posameznih mestih in razlogi postavitve znakov.
- (3) Načrt ima naslednje obvezne sestavine:
 - topografski načrt zavarovanega območja, njegovega dela ali naravne vrednote, kjer se nameravajo postaviti znaki;
 - določitev načina (sistema) označevanja, ki mora biti enoten za celotno območje označevanja;
 - določitev mest posameznih postavitve znakov;
 - določitev posameznih vrst in vsebin znakov;
 - določitev konkretnega položaja znakov za posamezna mesta.
- (4) Pred postavitvijo znakov je treba z načrtom seznaniti ministrstvo, pristojno za ohranjanje narave.

7. člen

- (1) Upravljavec zavarovanega območja zagotovi postavitve znakov v zavarovanem območju, njegovem delu ali naravni vrednoti oziroma v zvezi z zavarovanim območjem, njegovimi deli ali naravnimi vrednotami.
- (2) Organizacija, pristojna za ohranjanje narave, zagotovi postavitve znakov na naravnih vrednotah državnega pomena in v zavarovanih območjih oziroma v zvezi z njimi, ki jih je ustanovila država in nimajo svojega upravljavca ter predlaga lokalnim skupnostim način označitve naravnih vrednot lokalnega pomena na njihovih območjih.
- (3) Lokalna skupnost zagotovi postavitve znakov na naravnih vrednotah lokalnega pomena na svojem območju in v zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila in nimajo svojega upravljavca.
- (4) Osebe iz prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena morajo znake vzdrževati in skrbeti zanje kot dober gospodar ter jih po potrebi tudi zamenjati.

8. člen

Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem določb tega pravilnika izvajajo inšpektorji, pristojni za ohranjanje narave.

PREHODNA DOLOČBA

Obstoječi znaki se nadomestijo z znaki, ki so skladni s tem pravilnikom, ko dotrajajo.

PRILOGA 1 IN PRILOGA 2

Priloga 1 - Obvezni elementi in značilnosti znakov ter obvezni načini njihove uporabe pri vrstah znakov
Priloga 2 - Usmeritve za oblikovanje, izvedbo in postavitve znakov

Pravilnik o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 117/02) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

»9. člen

- (1) Znake za označevanje zavarovanih območij, njihovih delov ali naravnih vrednot je treba uskladiti z določbami tega pravilnika najkasneje v desetih letih po uveljavitvi tega pravilnika.
- (2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se morajo znaki, ki jih je treba zamenjati, izdelati in postaviti skladno z določbami tega pravilnika.

10. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 53/05) vsebuje naslednjo končno določbo:

»2. člen

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«

OBVEZNI ELEMENTI IN ZNAČILNOSTI ZNAKOV TER OBVEZNI NAČINI NJIHOVE UPORABE PRI VRSTAH ZNAKOV

VSEBINA PRILOGE:


- I. Elementi in značilnosti znakov
- II. Vrste in sestavljenost znakov
- III. Način uporabe elementov in značilnosti na vrstah znakov
- IV. Nameščanje in postavitve znakov
- V. Način vključevanja drugih informacij in označitev v znake
- VI. Znaki na morju

I. ELEMENTI IN ZNAČILNOSTI ZNAKOV


1. OBLIKA* IN VELIKOST MODULOV

* razmerje med širino (a) in dolžino (b)

SLIKA I/1



modul 4
0,63:1



modul 5
1:1



	M 6,3	M 9	M 10	M 12,5	M 35	M 50	M 70
modul 1					35 x 6,3	50 x 9	70 x 12,5
modul 1a							70 x 9
modul 2					35 x 20	50 x 29	70 x 40
modul 3					35 x 27	50 x 39	70 x 54,5
modul 4							70 x 110
modul 5	6,3 x 6,3	9 x 9	10 x 10	12,5 x 12,5			

Opomba: Zapisane enote v tabelah celotnega dokumenta so v centimetrih.

Uporabi se najmanjši modul, ki še omogoča pregledno in jasno sporočilo.

2. BARVA:

Dve osnovni barvni shemi:

- TEMNO ZELENA, pantone 3292, C100 M40 Y60 K10
- PASTELNO RUMENA C0 M0 Y23 K0
- ali
- TEMNO RJAVA, pantone , 476 C C48 M66 Y75 K55
- SVETLO RJAVA, C0 M0 Y7 K10

Kombinira se lahko samo barve znotraj ene barvne sheme (Slika I/2). Barve so lahko v različnih intenzitetah (Slika I/2a).

SLIKA I/2



SLIKA I/2a



3. PISAVA (TIP, VELIKOST, OBLIKA IN BARVA ČRK):

Tip pisave na znakih je Humanist 777 Black ali Roman* (Slika I/3) ali drug tip pisave**, v velikih ali malih tiskanih črkah, ki se lahko z namenom večje preglednosti in strukturiranosti besedila uporabijo v bold ali italic različici in v različnih velikostih črk.

Barve pisave so črna, bela, siva, svetlo ali temno zelena, svetlo ali temno rjava, pastelno rumeno-zelena. Uporabljajo se lahko kot svetla pisava na temnem ozadju ali obratno.

Opombe:

* tip pisave Humanist 777 Black ali Roman obvezno na označevalnih in usmerjevalnih znakih (Glej III/1)

** drug tip pisave na informativnih znakih, poljubno (Glej III/2)

SLIKA I/3

Humanist 777 BT
Black

**IME
ZAVAROVANEGA
OBMOČJA**

Humanist 777 BT
Roman

REPUBLIKA SLOVENIJA

 **IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA**

4. SIMBOL PENTLJA

Simbol pentlja (logotip varstva narave) je pokončna (stoječa na eni zanki) in vedno v svetlo zeleni barvi pantone 360, C60 M0 Y85 K0 (Slika I/4).

SLIKA I/4



5. GRAFIČNI PRIKAZI, SLIKE, SKICE

Grafični prikazi, slike, skice so v poljubnih barvah in pisavah.

6. PIKTOGRAMI*

*so način prikaza informativnih, opozorilnih, označevalnih (za mirna območja), usmerjevalnih znakov;

Piktogrami so v barvah ene od barvnih shem iz točke 2., piktogramske slike (grafike) so v beli, temno rjavi, temno zeleni barvi ali v svetlo rjavi in svetlo rumeni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme), razen v primeru predpisanega ali uveljavljenega barvnega logotipa ali QR kode; lahko se uporabijo svetle piktogramske slike na temnem ozadju ali obratno; možnost poudarka** v rdeči barvi C5 M87 Y86 K10;

Tipske piktogramske slike so prikazane v Prilogi 2, za nove vsebine se izdelajo nove, ob upoštevanju oblikovnih značilnosti tipskih.

Opomba:


** rdeča barva na opozorilnih piktogramih za prepoved (poševna črta) in na označevalnih piktogramih (pas v zgornji tretjini) za mirna območja (Glej III/1d, III/4)

7. ROB ZNAKOV

Rob znakov je:

- zaobljen ($r = 10 \text{ mm}$), kadar je pritrjen na okvir,
- štirioglat, kadar je vpjet v okvir (Slika I/7).


SLIKA I/7



8. OBROBA

Obroba je zaobljena črta, $r = 10 \text{ mm}$, 2 – 4 cm od roba, ki je lahko bela, svetlo ali temno zelena, pastelno rumeno-zelena, svetlo ali temno rjava (odvisno od barvne sheme) (Slika I/8).

SLIKA I/8



II. SESTAVLJIVOST ZNAKOV

Znaki so lahko posamični, sestavljeni ali enotni.

1. POSAMIČNI ZNAKI

Posamični znaki so vsebinsko enoznačni (Slika II/1). So v modulih, določenih v prvi točki I. sklopa. Dopustno odstopanje velikosti je do 3 %, v + ali - .

SLIKA II/1



2. SESTAVLJENI ZNAKI

Sestavljeni znaki so sestavljeni iz več:

- posamičnih znakov (v modulih iz prve točke tega sklopa) ali
- posamičnih in enotnih znakov (iz tretje točke tega sklopa).


Med znaki je vmesni prostor v širini 1- 2 cm.

Največja dovoljena širina sestavljenega znaka je 140 cm (širina dveh modulov, M 70). Dopustno odstopanje nad 140 cm je širina vmesnih prostorov med moduli.

Sestavljeni znaki se sestavijo od zgoraj navzdol po naslednjem vrstnem redu: označevalni znak, informativni znak (z informativnimi piktogrami), usmerjevalni znak, opozorilni znak (z opozorilnimi piktogrami).

Sestavljeni znaki so v primeru vpjetih (ne pritrjenih) lahko med seboj ločeni z letvicami/okvirji in ne izključno z med seboj ločenim prostorom.

SLIKA II/2




3. ENOTNI ZNAKI

Enotni znaki so navidezno sestavljeni iz posamičnih znakov (modulov) iz prve točke tega sklopa, katerih dopustno odstopanje velikosti je do 3 %, v + ali -. Med navideznimi posamičnimi znaki (moduli) je s svetlejšo barvno intenziteto nakazan vmesni prostor v širini 1- 2 cm (Slika II/2).

Največja dovoljena širina enotnega znaka je 140 cm (širina dveh navideznih modulov M 70). Dopustno odstopanje nad 140 cm je širina vmesnih prostorov med navideznimi moduli.

Enotni znaki se navidezno sestavijo od zgoraj navzdol po naslednjem vrstnem redu: označevalni znak, informativni znak (z informativnimi piktogrami), usmerjevalni znak, opozorilni znak (z opozorilnimi piktogrami).

SLIKA II/3



III. NAČIN UPORABE ELEMENTOV IN ZNAČILNOSTI NA VRSTAH ZNAKOV

Vrste znakov:

- OZNAČEVALNI ZNAKI (s katerimi se označujejo zavarovana območja, njihovi deli oziroma njihove meje ter posamezne naravne vrednote),
- INFORMATIVNI ZNAKI (s katerimi se opozarja, pojasnjuje ali obvešča o pojavih, dejstvih oziroma omejitvah, povezanih z zavarovanimi območji ali naravnimi vrednotami),
- USMERJEVALNI ZNAKI (s katerimi se obvešča o smeri gibanja k zavarovanemu območju ali naravni vrednoti oziroma določa smer gibanja v zavarovanem območju ali na naravni vrednoti),
- OPOZORILNI ZNAKI (s katerimi se opozarja na pravila ravnanja, prepovedi oziroma na dejstva ali okoliščine v zvezi z zavarovanimi območji, njihovimi deli ali naravnimi vrednotami);

1. OZNAČEVALNI ZNAKI

a) Označitev zavarovanega območja:

širšega zavarovanega območja (narodni park, regijski park, krajinski park) ali ožjega zavarovanega območja (naravni spomenik, naravni rezervat, strogi naravni rezervat)

- Oblika in velikost modula: modul 2 (za ožja zavarovana območja) in modul 3 (za širša zavarovana območja) v velikostih M 50, M 70.
- Barva: ena od barvnih shem, poljubno.
- Pisava: Humanist 777 Black in Roman; največjo velikost črk ima geografski del imena.
- Obroba (samo za širša zavarovana območja): zaobljena črta, $r = 10 \text{ mm}$, $2 - 4 \text{ cm}$ od roba, ki je lahko bela, svetlo ali temno zelena, pastelno rumeno-zelena, svetlo ali temno rjava; (odvisno od barvne sheme).
- Vsebine in razporeditev vsebin: ustanovitelj zavarovanega območja*, simbol pentlja, ime zavarovanega območja, logotip zavarovanega območja (v kolikor obstaja).
- Sestavljenost: za širša zavarovana območja posamični znak, za ožja zavarovana območja, vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

→ STR.: 16–19

SLIKA III/1a



* Republika Slovenija, občina/e

b) Označitev ožjega zavarovanega območja znotraj širšega zavarovanega območja

- Oblika in velikost modula: modul 2 v velikostih M 50, M 70.
- Barva: ena od barvnih shem, poljubno.
- Pisava: Humanist 777 Black in Roman; največjo velikost črk ima geografski del imena.
- Vsebine in razporeditev vsebin: ime ustanovitelja, simbol pentlja, ime ožjega zavarovanega območja, ime ali logotip širšega zavarovanega območja.
- Sestavljenost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

→ STR.: 20–21

SLIKA III/1b



* Republika Slovenija, občina/e

c) Označitev naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela zavarovanega območja znotraj zavarovanega območja

geografskega območja, ekološko pomembnega območja, poti, objekta, lahko tudi kot predstavitev projekta...

- Oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50, M70 (samo kadar ime zahteva dve vrstici) ali modul 1a v velikosti M 70.
- Barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 %-tni intenziteti.
- Pisava: Humanist 777 Black, velike tiskane črke v enaki velikosti.
- Vsebine in razporeditev vsebin: simbol pentlja, ime širšega zavarovanega območja, logotip širšega zavarovanega območja;
- Sestavljenost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

Opozorilo: Ime naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela zavarovanega območja znotraj zavarovanega območja je na informacijskem znaku!

→ STR.: 22–23

SLIKA III/1c



č) Označitev naravne vrednote in območja Natura 2000 zunaj zavarovanega območja

- Oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50, modul 1a v velikosti M 70.
- Barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 %-tni intenziteti.
- Pisava: Humanist 777 Black, velike tiskane črke v enaki velikosti.
- Vsebine in razporeditev vsebin:
 - za naravno vrednoto: simbol pentlja, naravna vrednota,
 - za območje Natura 2000: simbol pentlja, območje Natura 2000, EU znak za območja Natura 2000.
- Sestavljenost: vedno v kombinaciji z informativnimi znakom.

Opozorilo: Ime naravne vrednote in območja Natura 2000 je na informativnem znaku!

→ STR.: 24–25

SLIKA III/1č



d) Označitev mirnega območja

- Oblika in velikost modula: modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, M 12,5 ali 2-kratnik vseh M.
- Označevalni piktogram za mirno območje: v barvi ene od barvnih shem, poljubno; v zgornji petini vedno pas rdeče barve C 5 M 87 Y 86 K 10 z belim napisom mirno območje (lahko tudi v angleškem prevodu: Quiet Zone) v pisavi Humanist 777 Black, z velikimi tiskanimi črkami; piktogramska slika: shema obraza in roke ter napis PSSST v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme).
- Sestavljenost: v kombinaciji s piktogramom za zavarovano območje (ki je nad piktogramom za mirno območje)* in (enim ali več) opozorilnim ali informativnim piktogramom (ki je pod piktogramom za mirno območje).

Opomba:

* zunaj zavarovanega območja samo piktogram za mirno območje, pod njim pa opozorilni ali informativni piktogram (lahko QR koda) ;

→ STR.: 26–27

2. INFORMATIVNI ZNAKI

- Oblika in velikost modula: modul 2, modul 3, modul 4 v velikostih M 35, M 50, M 70 in modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, M 12,5
- Barva: ena od barvnih shem, poljubno; slike, skice, grafi v poljubnih barvah;
- Pisava: poljubni tipi pisav, poudarki in velikost črk
- Vsebine: samo bistvene informacije, podrobnosti (opisi, natančni zemljevidi...) pod QR kodo; za informacije o mednarodnih statusih, izvedenih projektih, finančnih virih ipd. se navede naziv ali uporabi logotip; za informacijo o avtorstvu besedil in fotografij se navede izjemoma (ko gre za arhivske fotografije...)
- Informativni piktogram: ena od barvnih shem, poljubno, vendar v manjši intenziteti (poudarjenosti) glede na barve opozorilnih piktogramov na opozorilnem znaku; priporočene tipske piktogramske slike (Slika III/2) v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme), razen v primeru predpisanega ali uveljavljenega barvnega logotipa (npr. simbol pentlja v svetlo zeleni barvi, logotipi zavarovanih območij, QR koda, ipd.).
- Sestavljenost: vedno v kombinaciji z označevalnim znakom.

→ STR.: 28–31

SLIKA III/2




3. USMERJEVALNI ZNAKI

- Oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50, M 70 in modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, M 12,5
- Barva: ena od barvnih shem, poljubno.
- Pisava: Humanist 777 Black, velike tiskane črke in Humanist 777 Roman, male ali velike tiskane črke za pojasnjevalne informacije.
- Informativni piktogram: ena od barvnih shem, priporočena tipska piktogramska slika – puščica (Slika III/3), v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme).
- Vsebine in razporeditev vsebin: smerni piktogram – puščica, samostojen ali v kombinaciji s poimenovanjem ciljnega območja.
- Sestavljenost: posamični znak ali v kombinaciji z označevalnim ali informativnim znakom.

→ STR.: 32–33

SLIKA III/3



4. OPOZORILNI ZNAKI

- Oblika in velikost modula: modul 1 v velikostih M 35, M 50 in M 70 in modul 5 v velikostih M 6,3, M 9, M 10, 2-kratnik M 10*, M 12,5;
- Barva: ena od barvnih shem, poljubno.
- Opozorilni piktogram: ena od barvnih shem, poljubno, vendar v večji intenziteti (poudarjenosti) glede na barve informativnih piktogramov; priporočene piktogramske slike za varstvene režime in varstvene usmeritve (Slika III/4) tipske, v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi, poševna črta (za prepovedana ravnanja) je lahko rdeče barve C 5 M 87 Y 86 K 10.
- Sestavljenost: v kombinaciji z označevalnim znakom, označevalnim ali informativnim piktogramom, ali v kombinaciji z označevalnim in informativnim znakom, tako da so opozorilni piktogrami spodaj (kot posamični, enotni ali sestavljeni znaki).

Opozorilo: Med opozorilne piktograme se ne umešča informativnih piktogramov (npr.: sofinancerjev, mednarodnih statusov, klicnih števil, priporočena oprema, QR koda; ti sodijo v informativni znak).

→ STR.: 34–35

SLIKA III/4



IV. NAMEŠČANJE, PRITRJEVANJE IN POSTAVLJANJE ZNAKOV

1. NAMEŠČANJE IN PRITRJEVANJE ZNAKOV

Znake se namesti na nosilne stebriče, ki so iz lesa (katerekoli vrste). Les je ustrezno zaščiten (impregniran), vendar ne barvan.

Znake se na nosilne stebriče namesti:

- v navpični, ali
- položni legi (v nadaljevanju: nagnjeni znaki)

in se jih nanje pritrdi:

- neposredno, ali
- z okvirjem, debeline do 5 cm, v katerega se jih predhodno vpne*.

* Opozorilo: Pri vpetju znakov se oblika in velikost modulov vidnega dela znakov ohranjata, kot je določeno v 1. točki I. sklopa tega pravilnika; za nevidni del znaka, to je za širino robu, ki je potreben za vpetje, se moduli znakov povečajo (kar se predvidi ob pripravi načrta označitve).

Nosilni stebriči – značilnosti in način pritrditve znakov na nosilne stebriče:

(a) Znaki M 35, M 50 in M 70 (posamični, enotni ali sestavljeni):

NOSILNI STEBRIČI:

- oblika: štirioglati ali okrogli;
- vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 – 2 cm (zagotovljeno mora biti odtekanje vode);
- debelina (premer ali stranica): 9 cm;
- višina: 160 – 200 cm;

PRITRDITEV:

- na en stebrič se pritrdi le znaki M 35 (Slika IV/2b in c) in sicer sredinsko, vedno pa na dva ali več stebričev znake M 50, M 70 (Slika IV/2 č-j);
- znake se pritrdi 3 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal;

(b) Znaki - piktogrami M 6,3, M 9, M 10 in M 12,5 (posamični):

NOSILNI STEBRIČI:

- oblika: štirioglati ali okrogli;
- vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 – 2 cm (zagotovljeno mora biti odtekanje vode);
- debelina (premer ali stranica): sorazmerna z velikostjo znakov, do 25 cm;
- višina: 100 – 200 cm;

PRITRDITEV:

- znake se pritrdi zaporedno v navpični liniji na enostojni nosilni stebrič (Slika IV/2a)
- znake se pritrdi 5 – 30 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal.

(c) Nagnjeni znaki M 35, M 50, M 70 (posamični):

NOSILNI STEBRIČI:

- oblika: štirioglati ali okrogli;
- debelina (premer ali stranica): 9 – 20 cm;
- višina: 70 – 90 cm;

PRITRDITEV:

- znake se nagne za 30 stopinj od horizonta (lahko je naklon tudi za tretjino večji ali manjši);
- znake se pritrdi na enega ali dva nosilna stebriča (Slika IV/2k);

Opozorilo:

Kadar se znak pritrdi brez okvira, je rob znaka zaobljen. (Glej I/7)

Posamične znake, ki sestavljajo sestavljeni znak, se pritrdi v medsebojnem razmaku 1 – 2 cm, tako da so znaki zgoraj v enaki višini. (Glej II/1)

Skupna širina sestavljenih znakov in enotnega znaka ne sme presegati 140 cm (+ prostor za medsebojni razmak med posamičnimi moduli oziroma navidezni posamičnimi moduli). (Glej II/2,3)

→ STR.: 38

→ STR.: 49-67

2. POSTAVLJANJE ZNAKOV

Na eni lokaciji se postavi le en znak (posamični, sestavljeni ali enotni), razen na pomembnejših info točkah, ki so kot take opredeljene v načrtih upravljanja.


Znake, ki so namenjeni samo označitvi zavarovanih območij, se samostojno postavlja samo na mejah širših zavarovanih območij.

Izjemoma se na lokaciji, kjer nosilnih stebričev ni mogoče postaviti, znake namesti na škarpo, zid, skalo ipd. Na drevesa se znakov ne namešča, razen izjemoma, v primerih, ko je to edina možnost, pri čemer se pritrditev izvede tako, da se drevo ne poškoduje.

Pri lokaciji postavitve nagnjenega znaka se upošteva vpadni kot sončnih žarkov, ki naj bo čim manjši (zaradi bleđenja materialov).

Primeri možnih namestitev, pritrditev in postavitvev:

→ STR.: 39-44



V. NAČIN VKLJUČEVANJA DRUGIH INFORMACIJ IN OZNAČITEV V ZNAKE

1. V znake se vključuje OZNAČITVE mednarodnega pomena območja, kadar taka obveznost izhaja iz ratificiranega ali podpisanega mednarodnega dogovora, kot v primeru UNESCO – MAB območje in Geopark, na način, da se označevalni znak za mednarodno pomembno območje (oblikovan na podlagi mednarodno dogovorjenih pravil) namesti pod posamični označevalni znak širšega zavarovanega območja, vedno kot samostojni posamični znak.

Take označitve se izvede le na lokacijah, kjer se meja MAB območja ali Geoparka stika z mejo širšega zavarovanega območja.

→ STR.: 45



2. V znake se lahko vključuje INFORMACIJE o:


- mednarodnem pomenu,
- mednarodnem ali drugem projektu (s pojasnitvijo učinka izvedenega projekta),
- tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih, ipd.

in sicer:

a.) na informativni znak, kot eno izmed informacij o zavarovanem območju ali naravni vrednoti (kot del informativnega znaka),

b.) na samostojni posamični informativni znak (M2, M 5 - v primeru informativnega piktograma), ki je tem informacijam v celoti namenjen ; v tem primeru se ta posamični znak pri sestavljanju od zgoraj navzdol namesti tako, da sledi informativnemu znaku za zavarovana območja ali naravne vrednote.

Priporočilo: vključevanje drugih vsebin se uskladi z upravljavcem zavarovanega območja oziroma strokovno organizacijo za ohranjanje narave.



3. V znake se vključuje USMERJEVALNE OZNAKE o tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih, ipd.

na samostojni posamični znak (M1, M5); v tem primeru se ta posamični znak namesti pod usmerjevalne znake po tem pravilniku.



VI. NAMEŠČANJE IN POSTAVLJANJE ZNAKOV NA MORJU


Zavarovano območje na morju* se označi z znaki na plavajočih bojah. Plastična boja ovalne oblike je premera cca. 1200 mm. Površina boje (celotne konstrukcije) je živo rumene barve, na drogu je pritrjen dvostranski opozorilni znak (prav tako rumene barve), na katerem sta simbol (pentlja) ter napis v črni barvi. Boja je na vrhu droga opremljena z rumeno utripajočo svetilko za nočno opozarjanje (baterija za napajanje svetilke je vsebovana v samem svetilnem telesu). Na drogu, ki nosi opozorilno tablo, je pritrjen tudi radarski odbojnik (Slika V/1).

Opozorilni znak na morju oziroma plavajoča boja se pritrdi na dno z vrvjo/verigo (na spodnjem delu betonska utež ali sidrano v dno), ki je običajno 1/3 daljša od globine morja (upoštevaje morski tok ipd.).

Opomba: pri označitvi zavarovanega območja na morju se upošteva mednarodno določen sistem pomorskih oznak

→ STR.: 46

SLIKA V/1



USMERITVE ZA POSTAVITEV, OBLIKOVANJE IN IZVEDBO ZNAKOV

1. USMERITVE ZA POSTAVITEV ZNAKOV

- v naravo se, zaradi čim manjšega obremenjevanja narave, postavlja čim manj znakov, in sicer le, kadar so ti nujni zaradi označitve, informiranja o naravovarstvenem pomenu območij, usmerjanja in zagotavljanja zelenega obnašanja obiskovalcev; sicer je treba upoštevati nove elektronske možnosti dostopov do informacij z uporabo pametnih telefonov (QR koda);
- pri postavitvi in umeščanju znakov v naravo se upošteva pravilo funkcionalnosti, učinkovitosti in ekonomičnosti, pri čemer se uporabi najmanjši modul, ki ta pravila zadosti (velikost znakov 140 cm naj bo bolj izjema kot pravilo)
- znake se postavlja tako, da ne zakrivajo zelenih pogledov ter ne pomenijo vidnega onesnaževanja ter razvrednotenja podobe naravnega okolja in krajine; zato se znake postavlja prednostno ob že obstoječa ozadja (brežina, grmovje, zid, ograje, drevesa v sklopu gozdnega ali skalnega robu,...), ne pa na odprtem prostoru, npr. sredi travnikov, jas, dolin ali na izpostavljenih mestih kot so grebeni, vrhovi ali slemena;
- posamične ali sestavljene znake se postavlja prednostno pred enotnimi znaki.

2. USMERITVE ZA OBLIKOVANJE ZNAKOV

- znake se oblikuje, tako da je dosežena prepoznavnost označevanja posameznega območja, kar pomeni, da se na celotnem zavarovanem območju ali naravni vrednoti uporabi enak način oblikovanja (v eni barvni shemi in enotnem načinu oblikovanja);
- enotne znake se oblikuje tako, da navidezno delujejo čim bolj podobno sestavljenim znakom; pri enotnih znakih, ki so sestavljeni iz dveh M 70 (v skupni širini 140 cm), se po možnosti namesti tri nosilne stebriče (tako kot je to pri sestavljenih znakih), ne glede na to, da se znak pritrdi le na zunanja dva;
- znake se oblikuje tako, da se dosega želena sporočilnost (razumljivost, urejenost in preglednost vsebine); količina vsebine in velikost črk morata biti tolikšna, da je omogočeno hitro in lahko dojetje sporočila (za več kot to, se uporabi QR kodo);
- znake se oblikuje, tako da se dosega likovno, barvno, tipografsko in strukturno skladnost znakov, pri tem upošteva pravila in dobre prakse ustrezne stroke (zlasti oblikovalske in grafične);
- pri uporabi različnih barvnih elementov na znaku se upošteva barvno skladnost in zmernost, ki naj sicer omogoči poudarke, vendar pa ne odvrta pozornosti od vsebine znaka;
- besedilo na znaku se razdeli v smiselno urejene sklope, ki je ustrezno hierarhično členjeno, pomembnejše besedne zveze se napiše v krepki pisavi; slikovni del znaka dopolnjuje in nadgrajuje besedilo in predstavlja podobe, ki se jih z mesta postavitve znaka ne vidi, oziroma jih težko opaziti ali prepoznati; izbere se slikovni material primerne velikosti, v ustreznem razmerju do besedilnega dela; geografski prikazi lokacij so praviloma shematski (ne kopije zemljevidov).

3. USMERITVE ZA TEHNIČNO IZVEDBO ZNAKOV

- pri izbiri materialov se upošteva pravilo ekonomičnosti z vidika uporabe trajnih ter cenovno sprejemljivih in dostopnih materialov;
- izbere se material, ki je čim bolj odporen na vremenske vplive (dež, zmrzal, vročina, vlaga, UV sevanje sončnih žarkov), naravne mehanske poškodbe (poplave, plazovi v gorah,...) ter na fizične poškodbe (material mora biti pralen, težko gorljiv ter abrazijsko odporen).

4. USMERITVE ZA VKLJUČEVANJE DRUGIH INFORMACIJ IN OZNAČITEV V ZNAKE

- upošteva se barvna skladnost,
- mednarodne ali druge projekte se predstavlja na način predstavitve zavarovanega območja ali naravne vrednote, ali učinka izvedenega projekta, medtem ko se opise poteka projekta ali informacije, ki nimajo dolgoročnega pomena, poda po QR kodo;

5. USMERITVE ZA VKLJUČEVANJE INFORMACIJ IN OZNAČITEV ZAVAROVANIH OBMOČIJ IN NARAVNIH VREDNOT V DRUGE OZNAČITVE

- uporabijo se piktogrami - pentlja (zeleni ali na zeleni podlagi) in piktogrami zavarovanih območij;
- uporabi se besedna zveza »lokalna skupnost zavarovanega območja«, konkretno npr. »občina narodnega parka«, pod znaki občin na mejah občin;

6. PIKTOGRAMSKE SLIKE

1. Informativni piktogrami → STR.: 30

SLIKA III/2



2. Opozorilni piktogrami → STR.: 36

SLIKA III/4



NAČIN UPORABE ELEMENTOV IN ZNAČILNOSTI NA VRSTAH ZNAKOV

III
→ STR.:
10-11

OZNAČEVALNI ZNAK

a.) Označitev širšega zavarovanega območja

III/1a
→ STR.:
10

Barva: ena od barvnih shem, poljubno.

	modul 3 za širša zavarovana območja	velikost pisave ustanovitelj	velikost pisave ime zavarovalnega območja
M 50	50 x 39 cm	50 pt 50 tracking/razpiranje	100 pt 160 pt (geografski del imena) 100 tracking/razpiranje
M 70	70 x 54,5 cm	70 pt 50 tracking/razpiranje	140 220 (geografski del imena) 100 tracking/razpiranje

Sestavljivost: posamični znak.

The diagram shows a rectangular sign with a grid background. The sign contains the following elements:

- REPUBLICA SLOVENIJA
- A green pentagon symbol.
- TRIGLAVSKI NARODNI PARK (in large, bold, black letters)
- A small logo of Triglavski narodni park at the bottom.

Technical specifications and callouts:

- USTANOVITELJ ZAVAROVANEGA OBMOČJA**
Republika Slovenija ali občina/-e ali vse
Humanist 777 Std Roman
- SIMBOL PENTLJA**
C60 M0 Y85 K0
PAN 360
- IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA**
Humanist 777 Std Black
največjo velikost črk ima geografski del imena
- LOGOTIP ZAVAROVANEGA OBMOČJA**
(v kolikor obstaja)
- OBOBA**
(samo za širša zavarovana območja)
r= 10 mm, 2 – 4 cm od roba
- Mrežna postavitev je okvirna.
- sredinska poravnava

Različna razporeditev zaradi geografskega imena:



Dopustne prilagoditev v primeru večjega obsega teksta:



OZNAČEVALNI ZNAK


a) Označitev ožjega zavarovanega območja izven širših zavarovanih območji

III/1a
→ STR.:
10

Barva: ena od barvnih shem, poljubno.

	modul 2 za ožja zavarovana območja	velikost pisave ustanovitelj	velikost pisave ime zavarovalnega območja
M 50	50 x 29 cm	40 pt 50 tracking/razpiranje	130 pt 60 pt naravni spomenik 50 tracking/razpiranje
M 70	70 x 40 cm	55 pt 50 tracking/razpiranje	180 pt 80 pt naravni spomenik 50 tracking/razpiranje

Sestavljenost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.



Mrežna postavitev je okvirna.

sredinska poravnava

USTANOVITELJ ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Republika Slovenija ali občina/-e ali vse
Humanist 777 Std Roman





SIMBOL PENTLJA
C60 M0 Y85 K0
PAN 360

IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Humanist 777 Std Black
največjo velikost črk ima geografski del imena



LOGOTIP OŽJEGA
ZAVAROVANEGA
OBMOČJA
(v kolikor obstaja)

a) Označitev ožjega zavarovanega območja izven širših zavarovanih območji



OZNAČEVALNI ZNAK

b) Označitev zavarovanega območja znotraj širšega zavarovanega območja
(Ožje zavarovano območje znotraj širšega zavarovanega območja)

III/1b
→ STR.:
10

Barva: ena od barvnih shem, poljubno.

	modul 2	velikost pisave ustanovitelj	velikost pisave ime zavarovalnega območja
M 50	50 x 29 cm	40 pt 50 tracking/razpiranje	130 pt 60 pt naravni spomenik 50 tracking/razpiranje
M 70	70 x 40 cm	55 pt 50 tracking/razpiranje	180 pt 80 pt naravni spomenik 50 tracking/razpiranje

Sestavljenost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.



Mrežna postavitev je okvirna.

sredinska poravnava

USTANOVITELJ ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Republika Slovenija ali občina/-e ali vse
Humanist 777 Std Roman

SIMBOL PENTLJA
C60 M0 Y85 K0
PAN 360

IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Humanist 777 Std Black
največjo velikost črk ima geografski del imena

IME ALI LOGOTIP ŠIRŠEGA
ZAVAROVANEGA OBMOČJA
(v kolikor obstaja)

b) Označitev zavarovanega območja znotraj širšega zavarovanega območja
(Ožje zavarovano območje znotraj širšega zavarovanega območja)



informativni znak

opozorilni znak



informativni znak

opozorilni znak



informativni znak

opozorilni znak



informativni znak

opozorilni znak

OZNAČEVALNI ZNAK

c) Označitev naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela v zavarovanem območju

III/1c
→ STR.:
10

Barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 %-tni intenziteti.

	modul 1	modul 1a	velikost pisave
M 35	35 x 6,3 cm		40 pt (48 pt) 50 tracking/razpiranje levo naslonilo
M 50	50 x 9 cm		60 pt (72 pt) 50 tracking/razpiranje levo naslonilo
M 70	70 x 12,5 cm ime v dveh vrsticah	70 x 9 cm ime v eni vrstici	80 pt (96 pt) 50 tracking/razpiranje levo naslonilo

Sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

modul 1 M 35 | M 50



modul 1a M 70



SIMBOL PENTLJA
C60 M0 Y85 K0
PAN 360

IME ZAVAROVANEGA OBMOČJA
Humanist 777 Std Black
velike tiskane črke v enaki velikosti

LOGOTIP ŠIRŠEGA
ZAVAROVANEGA OBMOČJA

modul 1 M 70



Mrežna postavitev je okvirna.

modul 1



Ime naravne vrednote informativni znak
ang prevod



Ime območja Natura 2000 informativni znak
ang prevod

modul 1: ime v dveh vrsticah



Ime območja Natura 2000 informativni znak
ang prevod



Ime naravne vrednote informativni znak
ang prevod

modul 1a M 70



Ime naravne vrednote informativni znak
ang prevod



Ime območja Natura 2000 informativni znak
ang prevod

Ime naravne vrednote, območja Natura 2000 ali drugega dela znotraj zavarovanega območja je na informativnem znaku!

OZNAČEVALNI ZNAK

č) Označitev naravne vrednote in območja Natura 2000 izven zavarovanega območja

III/1č
→ STR.:
10-11

Barva: vedno temno rjava ali temno zelena v 100 %-tni intenziteti.

	modul 1	modul 1a	velikost pisave
M 35	35 x 6,3 cm		40 pt (48 pt) 50 tracking/razpiranje levo naslonilo
M 50	50 x 9 cm		60 pt (72 pt) 50 tracking/razpiranje levo naslonilo
M 70		70 x 9 cm ime v eni vrstici	80 pt (96 pt) 50 tracking/razpiranje levo naslonilo

Sestavljivost: vedno v kombinaciji z informativnim znakom.

modul 1 M 50



modul 1a M 70



SIMBOL PENTLJA
C60 M0 Y85 K0
PAN 360

NARAVNA VREDNOTA
Humanist 777 Std Black
velike tiskane črke v enaki velikosti



SIMBOL PENTLJA
C60 M0 Y85 K0
PAN 360

NARAVNA VREDNOTA
Humanist 777 Std Black
velike tiskane črke v enaki velikosti

EU ZNAK ZA OBMOČJA NATURA 2000
Humanist 777 Std Black
velike tiskane črke v enaki velikosti

Mrežna postavitev je okvirna.

modul 1 M 50

NARAVNA VREDNOTA

Ime naravne vrednote informativni znak
ang prevod

NARAVNA VREDNOTA

Ime naravne vrednote informativni znak
ang prevod

OBMOČJE NATURA 2000

Ime naravne vrednote informativni znak
ang prevod

OBMOČJE NATURA 2000

Ime naravne vrednote informativni znak
ang prevod

modul 1a M 70

NARAVNA VREDNOTA

Ime naravne vrednote informativni znak
ang prevod

NARAVNA VREDNOTA

Ime naravne vrednote informativni znak
ang prevod

OBMOČJE NATURA 2000

Ime območja Natura 2000 informativni znak
ang prevod

OBMOČJE NATURA 2000

Ime območja Natura 2000 informativni znak
ang prevod

Ime naravne vrednote, območja Natura 2000 je na informativnem znaku.

Označevalni piktogram za mirno območje:
Barva: ena od barvnih shem, poljubno.

modul 5	
M 6,3	6,3 x 6,3 cm
M 9	9 x 9 cm
M 10	10 x 10 cm
M 12,5	12,5 x 12,5 cm
M 35	6,3 x 6,3 cm
M 50	9 x 9 cm
M 70	12,5 x 12,5 cm

Za mirna območja se izjemoma sme uporabiti do 2-kratnik velikosti modula 5, če je zaradi razmer na terenu uporaba takšne večje velikosti nujna.

Sestavljivost: v kombinaciji s piktogramom za zavarovano območje (ki je nad piktogramom za mirno območje)* in (enim ali več) opozorilnim ali informativnim piktogramom (ki je pod piktogramom za mirno območje).





Barva: ena od barvnih shem, poljubno.
Slike, skice, grafi,... v poljubnih barvah.

	modul 2	modul 3	modul 4	priporočene minimalne višine pisave	modul 5	priporočene minimalne višine pisave
M 35	35 x 27 cm	5 x 20 cm		naslov: cca ≥ 12 mm osnovni tekst: cca ≥ 8 mm podnapisi: cca ≥ 7 mm navedbe: cca ≥ 3-5 mm	M 6,3	6,3 x 6,3 cm osnovni tekst: cca ≥ 8 mm
M 50	50 x 29 cm	50 x 39 cm		naslov: cca ≥ 12-17 mm osnovni tekst: cca ≥ 8 mm podnapisi: cca ≥ 7 mm navedbe: cca ≥ 3-5 mm	M 9	9 x 9 cm osnovni tekst: cca ≥ 8 mm
M 70	70 x 40 cm	70 x 54,5 cm	70 x 110 cm	naslov: cca ≥ 12-24 mm osnovni tekst: cca ≥ 8-12 mm podnapisi: cca ≥ 7 mm navedbe: cca ≥ 3-5 mm	M 10	10 x 10 cm osnovni tekst: cca ≥ 8 mm
					M 12,5	12,5 x 12,5 cm osnovni tekst: cca ≥ 8 mm

Sestavljenost: vedno v kombinaciji z označevalnim znakom.

Vsebine in razporeditev vsebin: poljubno.
Pisava (tip in velikost črk): poljubno.

modul 2
M 50

NARAVNA VREDNOTA

Blejsko jezero

Blejsko jezero leži v kotlini želne krotanje nekdanjega Bohinjskega ledenika. Relief okoli jezera se je oblikoval že v pleistocenu, ko je Bohinjski ledenik v več sunkih prekril ta del kotline. Ob dokončnem umiku je zapustil za seboj več pasov čelnih moren.

Jezero je bilo v začetku obsežnejše in je imelo odtok proti dolini Save Bohinjske. Tektonsko in ledeniško poglobljeno dno, Grajski hrib, Straža, Osojnica in otaček so v debeloznatem masivnem dolomitu.

V jezeru živi vodna postranica (Gammarus lacustris). Ugotovljenih je 19 ribjih vrst.

Maks. dolžina: 2120 m
Maks. širina: 1380 m
Površina: 1,45 km²
Maks. globčina: 30,6 m
Glavina n.m.: -475 m

Blejsko jezero, slo

Piktogrami za informacije:
v drugačni barvni intenziteti
od opozorilnih piktogramov

Prostor za:
- logotipe,
- navedbe projekta,
- in možnost navedbe
avtorje besedila in
fotografij.

modul 5

KUGYJEV
SPOMENIK
KUGY
MONUMENT

KUGYJEV
SPOMENIK
KUGY
MONUMENT

Mrežna postavitev je okvirna, vsebina znakov je simbolna.

modul 3
M 70

REPUBLIKA SLOVENIJA

SLAP PERIČNIK

NARAVNI SPOMENIK

Peričnik spada med najmlajše slapove v Sloveniji, saj je nastal po zadnji ledeni dobi.

V spodnji del doline Vrata so ledeniške reke še pred zadnjo ledeno dobo nanosile velike količine materiala v obliki proda, ki se je sčasoma sprijel v kammino – konglomerat. V zadnji ledeni dobi se je ledenik zarezal v konglomerat, poglobil dolino in ustvaril slikovit, skoraj 100 metrov visok konglomeratni prag, čez katerega danes v dveh stopnjah pada slap Peričnik.

Mogočnost in razsežnost slapa lahko doživimo čisto od blizu, kajti s primerno opustitvijo in pazljivostjo se mu lahko približamo tudi z zadnje strani.

The Peričnik Fall, which was created after the last Ice Age, is one of the youngest waterfalls in Slovenia.

Before the last Ice Age, glacial rivers deposited huge quantities of material, mostly gravel, in the lower part of the Vrata valley. These deposits eventually hardened into the conglomerate. During the last Ice Age, the glacier cut into the conglomerate rock, deepened the valley floor and created an impressive, nearly 100-metre-high conglomerate cliff. The water that flows over the cliff in two steep drops now forms the Peričnik Fall.

Visitors who exercise due caution and wear hiking boots can approach the waterfall from the back and experience first-hand the force and rate of fluvial erosion.

Skica Zgornjega in Spodnjega Peričnika.
The sketch of the Upper and Lower Peričnik Fall.

Čez hribe: Spodnji Peričnik – 30 min (ločna pot)
Duration: Lower Peričnik Fall – 30 min (circular trail)


112
KLIČ V SILE
EMERGENCY CALL

modul 3 M 50 sestavljena



Kraški rob

Kraški rob označuje značilno pokrajino v koprnem zaledju, kjer se kraška planota zgoriva v hribovsko pokrajino Slovenske Istre in predstavlja geološko in podnebno mejo. Razteza se okoli 20 kilometrov od Sočarje ob slovensko-italijanski meji pa vse do Milnov ob slovensko-hrvaški meji. Tu lahko najdemo veliko draginskih reliefnih oblik, kot so udari, spodolmi, škrapljiska, skalni podori in jame.



Kraški rob

Na tem območju je moč najti tudi floro in favno obeh pokrajin, ki jo razmejuje (kraška in submediteranska). Tu je moč najti tudi 28 endemičnih vrst, našli pa so tudi 10 za znanost do danes neznanih živalskih in rastlinskih vrst. Tudi najkrajša rečka (Kluže, Črn kat, Črnotič, Hrazovlje, Gradčice, Podpeč in Sočarje) so razglašena za kulturne spomenike.

Kraški rob je območje številnih naravnih posebnosti in izredno biotske pestrosti. Je prehod med primorskim in celjskim delom Slovenije, "stopnica" iz toplije Istre k hladnejši kraški. Širne apnenčaste stene potekajo v smeri severozahod – jugovzhod. Stopničasto se dvigajo nad umirnišni hribovi gorstev, obkroženo poplavljenim in kmetijsko obdelanimi valami.




Tu lahko najdemo veliko draginskih reliefnih oblik, kot so udari, spodolmi, škrapljiska, skalni podori in jame ...



Stene so gredišča ogroženih vrst ptic.

Stene so gredišča ogroženih vrst ptic. Menjavanje apnenčaste in filice geološke podlage ter razgiban relief so vzrok za pestro sestavo rastlinskih in živalskih vrst. Po vrhovih Čičarije in Slavniškega goropja se razprostirajo kuži

mediteransko-montanski travniki, ki so zelo bogati po številu rastlinskih in živalskih vrst. Na tem območju najdemo več travniških madin in najkrajših medvedje jaskov, strig, koblic ter drugih redkih ali ogroženih živali.



Čas hoje / Duration:
Korita Koritnica / Koritnica Gorge – 20 min
Trdnjava Fort Hermann / Fort Hermann – 35 min
Veliki Rob (1513 m) – 2 h 20 min
Kraška pohodniška pot Bavčica / Bavčica circular hiking trail – 3 h
Rombor (2208 m) – 6 h



Informacijske točke
Triglavski narodni park
1. Informacijsko-izobraževalni center Dolina Soče
2. Center Triglavskega narodnega parka Kluzi
3. Hramovi Triglavskega roba Kluzi
4. Prostorje Koritnice
5. Slovenski narodni muzej
6. Zveznica Triglavski in vse ostale TJP

Triglav National Park Info Point:
1. Information and Education Center Dolina Soče
2. Triglav National Park Center Bavčica
3. Hramovi Triglavskega roba Kluzi
4. Slovenian National Museum
6. Zveznica Triglavski and TJP info point



Kluže - Bovška vrata Kluže – The Gateway to Bovec

Kluže in Fort Hermann **Kluže and Fort Hermann**

Na tej strateško pomembni lokaciji so vedno znova gradili utrdbe. Rimska in zatem beneška sta stali na levem bregu reke Koritnice. Habsburžani so zgradili novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških glavarjev na desnem bregu (1509). Zasedli in požgali so jo Francozi (1797), Avstrijci pa so na ruševinah zgradili današnjo Kluz. 100 m višje ležeča trdnjava Fort Hermann (1905) naj bi s topovi nadzorovala celo Bovško kotlino in ščitila cestni dostop do Kluz. Porušena je bila na začetku 1. svetovne vojne.

Fortresses were frequently built at this strategically important location. The Roman and Venetian fortresses stood on the left bank of the Koritnica River. The Habsburgs built a new fortress on the right bank of the river, which was used as the seat of the Bovec governors (1509). The fortress was seized and burned down by the French (1797). On its ruins, the Austrians built the fortress that still stands today (1882). The fortress features the history of Kluz. Fort Hermann (1905), a fortress located 100 metres higher, used cannons to control the entire Bovec valley and to protect road access to Kluz.



Kluže in Fort Hermann **Kluže and Fort Hermann**

Na tej strateško pomembni lokaciji so vedno znova gradili utrdbe. Rimska in zatem beneška sta stali na levem bregu reke Koritnice. Habsburžani so zgradili novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških glavarjev na desnem bregu (1509). Zasedli in požgali so jo Francozi (1797), Avstrijci pa so na ruševinah zgradili

Fortresses were frequently built at this strategically important location. The Roman and Venetian fortresses stood on the left bank of the Koritnica River. The Habsburgs built a new fortress on the right bank of the river, which was used as the seat of the Bovec governors (1509). The fortress was seized.



modul 4 M 70



Kluže - Bovška vrata Kluže – The Gateway to Bovec

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Spoznati naravo in kulturno krajino v parku je izjemno doživetje, vendar moramo pri tem upoštevati, da smo obiskovalci le gostje občutjivega okolja.

Triglav National Park is the only national park in Slovenia. It is an exceptional experience to visit the nature and cultural landscape of the park, but we should never forget that we are only guests in this environment.

Kluže in Fort Hermann **Kluže and Fort Hermann**

Na tej strateško pomembni lokaciji so vedno znova gradili utrdbe. Rimska in zatem beneška sta stali na levem bregu reke Koritnice. Habsburžani so zgradili novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških glavarjev na desnem bregu (1509). Zasedli in požgali so jo Francozi (1797), Avstrijci pa so na ruševinah zgradili današnjo Kluz. 100 m višje ležeča trdnjava Fort Hermann (1905) naj bi s topovi nadzorovala celo Bovško kotlino in ščitila cestni dostop do Kluz. Porušena je bila na začetku 1. svetovne vojne.

Fortresses were frequently built at this strategically important location. The Roman and Venetian fortresses stood on the left bank of the Koritnica River. The Habsburgs built a new fortress on the right bank of the river, which was used as the seat of the Bovec governors (1509). The fortress was seized and burned down by the French (1797). On its ruins, the Austrians built the fortress that still stands today (1882). The fortress features the history of Kluz. Fort Hermann (1905), a fortress located 100 metres higher, used cannons to control the entire Bovec valley and to protect road access to Kluz. The fort was demolished in the first major bombardment in the First World War.



Kluška korita **Kluze Gorge**

Reka Koritnica je na svoji poti izdolbla 500 metrov dolga vijugasta korita, ki so pri trdnjavi Kluz globoka do 60 m; opazovati jih je mogoče s cestnega mostu.

The Koritnica River has carved a beautiful 500 metres long curved gorge, which is 60 metres deep at the Kluz Fort. The gorge can be observed from the road bridge.



Kluže - Bovška vrata Kluže – The Gateway to Bovec

Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Spoznati naravo in kulturno krajino v parku je izjemno doživetje, vendar moramo pri tem upoštevati, da smo obiskovalci le gostje občutjivega okolja.

Triglav National Park is the only national park in Slovenia. It is an exceptional experience to visit the nature and cultural landscape of the park, but we should never forget that we are only guests in this environment.

Kluže in Fort Hermann **Kluže and Fort Hermann**

Na tej strateško pomembni lokaciji so vedno znova gradili utrdbe. Rimska in zatem beneška sta stali na levem bregu reke Koritnice. Habsburžani so zgradili novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških glavarjev na desnem bregu (1509). Zasedli in požgali so jo Francozi (1797), Avstrijci pa so na ruševinah zgradili današnjo Kluz. 100 m višje ležeča trdnjava Fort Hermann (1905) naj bi s topovi nadzorovala celo Bovško kotlino in ščitila cestni dostop do Kluz. Porušena je bila na začetku 1. svetovne vojne.

Fortresses were frequently built at this strategically important location. The Roman and Venetian fortresses stood on the left bank of the Koritnica River. The Habsburgs built a new fortress on the right bank of the river, which was used as the seat of the Bovec governors (1509). The fortress was seized and burned down by the French (1797). On its ruins, the Austrians built the fortress that still stands today (1882). The fortress features the history of Kluz. Fort Hermann (1905), a fortress located 100 metres higher, used cannons to control the entire Bovec valley and to protect road access to Kluz. The fort was demolished in the first major bombardment in the First World War.



Kluška korita **Kluze Gorge**

Reka Koritnica je na svoji poti izdolbla 500 metrov dolga vijugasta korita, ki so pri trdnjavi Kluz globoka do 60 m; opazovati jih je mogoče s cestnega mostu.

The Koritnica River has carved a beautiful 500 metres long curved gorge, which is 60 metres deep at the Kluz Fort. The gorge can be observed from the road bridge.



Kluže - Bovška vrata Kluže – The Gateway to Bovec


Triglavski narodni park je edini narodni park v Sloveniji. Spoznati naravo in kulturno krajino v parku je izjemno doživetje, vendar moramo pri tem upoštevati, da smo obiskovalci le gostje občutjivega okolja.

Triglav National Park is the only national park in Slovenia. It is an exceptional experience to visit the nature and cultural landscape of the park, but we should never forget that we are only guests in this environment.

Kluže in Fort Hermann **Kluže and Fort Hermann**

Na tej strateško pomembni lokaciji so vedno znova gradili utrdbe. Rimska in zatem beneška sta stali na levem bregu reke Koritnice. Habsburžani so zgradili novo trdnjavo, kjer je bil sedež bovških glavarjev na desnem bregu (1509). Zasedli in požgali so jo Francozi (1797), Avstrijci pa so na ruševinah zgradili današnjo Kluz. 100 m višje ležeča trdnjava Fort Hermann (1905) naj bi s topovi nadzorovala celo Bovško kotlino in ščitila cestni dostop do Kluz. Porušena je bila na začetku 1. svetovne vojne.

Fortresses were frequently built at this strategically important location. The Roman and Venetian fortresses stood on the left bank of the Koritnica River. The Habsburgs built a new fortress on the right bank of the river, which was used as the seat of the Bovec governors (1509). The fortress was seized and burned down by the French (1797). On its ruins, the Austrians built the fortress that still stands today (1882). The fortress features the history of Kluz. Fort Hermann (1905), a fortress located 100 metres higher, used cannons to control the entire Bovec valley and to protect road access to Kluz. The fort was demolished in the first major bombardment in the First World War.



Kluška korita **Kluze Gorge**

Reka Koritnica je na svoji poti izdolbla 500 metrov dolga vijugasta korita, ki so pri trdnjavi Kluz globoka do 60 m; opazovati jih je mogoče s cestnega mostu.

The Koritnica River has carved a beautiful 500 metres long curved gorge, which is 60 metres deep at the Kluz Fort. The gorge can be observed from the road bridge.



Barva: ena od barvnih shem, poljubno, vendar v manjši intenziteti (poudarjenosti) glede na barve opozorilnih piktogramov na opozorilnem znaku. Priporočene tipске piktogramске slike (Slika III/2) v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi (odvisno od izbrane barvne sheme), razen v primeru predpisanega ali uveljavljenega barvnega logotipa (npr. simbol pentlja v svetlo zeleni barvi, logotipi zavarovanih območij ipd.).

SLIKA III/2





Barva: ena od barvnih shem, poljubno.

	modul 1	velikost pisave območje	velikost pisave pojasnjevalne informacije
M 35	35 x 6,3 cm	60 pt (68 pt) 50 tracking/razpiranje	44-50 pt 0-50 tracking/razpiranje
M 50	50 x 9 cm	86 pt (97 pt) 50 tracking/razpiranje	60-75 pt 0-50 tracking/razpiranje
M 70	70 x 12,5 cm	120 pt (136 pt) 50 tracking/razpiranje	80-100 pt 0-50 tracking/razpiranje

	modul 5	priporočene minimalne višine pisave
M 6,3	6,3 x 6,3 cm	osnovni tekst: cca ≥ 8 mm
M 9	9 x 9 cm	osnovni tekst: cca ≥ 8 mm
M 10	10 x 10 cm	osnovni tekst: cca ≥ 8 mm
M 12,5	12,5 x 12,5 cm	osnovni tekst: cca ≥ 8 mm

Sestavljivost: posamični znak ali v kombinaciji z označevalnim ali informativnim znakom.



SMERNI PIKTOGRAM –
PUŠČICA

POIMENOVANJE OBMOČJA
Humanist 777 Std Black

Mrežna postavitev
je okvirna.

NASLONILO NA
STRAN PUŠČICE

POJASNJEVALNA INFORMACIJA
Humanist 777 Std Roma

PIKTOGRAM PUŠČICE






Barva: ena od barvnih shem, poljubno, vendar v večji intenziteti (poudarjenosti) glede na barve informativnih piktogramov.
Priporočene piktogramske slike za varstvene režime in varstvene usmeritve (Slika III/4) tipske, v beli, temno rjavi ali temno zeleni barvi, poševna črta (za prepovedana ravnanja) je lahko rdeče barve C 5 M 87 Y 86 K 10.

	modul 1	modul 5
M 35	35 x 6,3 cm	6,3 x 6,3 cm
M 50	50 x 9 cm	9 x 9 cm
M 70	70 x 12,5 cm	12,5 x 12,5 cm

Sestavljenost: v kombinaciji z označevalnim znakom, označevalnim ali informativnim piktogramom, ali v kombinaciji z označevalnim in informativnim znakom, tako da so opozorilni piktogrami spodaj (kot posamični, enotni ali sestavljeni znaki).

modul 5



modul 1



velikost modula 5 se na enotnem znaku lahko prilagodi/zmanjša, da se ohrani 1-2 cm prostora do roba in med piktogrami

Vsebine in razporeditev vsebin: glede na nujnost opozorila.

Opozorilo: Med opozorilne piktograme se ne umešča informativnih piktogramov (npr.: sofinancerjev, mednarodnih statusov, klicnih števil, priporočena oprema, QR koda;



SLIKA III/4



Prepovedano za pse



Prepovedano taborjenje



Prepovedano prenočevanje



Prepovedano kampiranje



Prepovedano prenočevanje (spalna vreča)



Prepovedano za motorna kolesa



Prepovedano za kolesa



Prepovedano kurjenje ognja



Prepovedano prižiganje ognja



Prepovedano trganje cvetic



Prepovedano letenje z zmajem



Prepovedano za jadralna padala



Prepoved nabiranja kamnin



Prepovedano pitje vode - voda ni pitna



Prepovedano odmetavanje smeti



Prepovedano pranje avtomobilov



Prepovedana hoja izven poti



Prepovedana smuka



Prepovedana ježa



Prepovedan prehod za pohodnike



Prepovedano nabiranje (dotikanje) žab



Prepovedano nabiranje (dotikanje) polžev



Prepovedano nabiranje (dotikanje) žuželk



Prepovedano nabiranje (dotikanje) gob



Prepovedano povzročanje hrupa



Prepovedan ribolov



Prepovedano nabiranje fosilov



Prepoved plavanja




Prepoved potapljanja



Prepovedan podvodni ribolov



Prepovedano za motorne čolne



Prepovedano za motorne ladje



Prepovedano nabiranje (dotikanje) jamskih živali



Prepovedano nabiranje (dotikanje) morskih organizmov



Prepovedano trnkanje



Prepovedano lovljenje rib z mrežo



Prepovedano sidranje



Prepovedano za motorne sani



Prepovedano plezanje



Prepovedano lomljenje kapnikov



Prepovedano za motorna vozila



Prepoved vožnje izven označenih poti



Prepovedano letenje z dronom



Prepovedano kopanje psov




Tišina



Hoja po označenih poteh



Pse na vrstico



Ne moti gorskih živali



Ne moti gozdnih živali



Ne moti ptic

NAMEŠČANJE, PRITRJEVANJE IN POSTAVLJANJE ZNAKOV

IV
→ STR.:
12

ti sodijo v informativni znak).

Znake se namesti na nosilne stebriče, ki so iz lesa (katerekoli vrste). Les je ustrezno zaščiten (impregniran), vendar ne barvan.

Znake se na nosilne stebriče namesti:

- v navpični, ali
- položni legi (v nadaljevanju: nagnjeni znaki)

in se jih nanje pritrdi:

- neposredno, ali
- z okvirjem, debeline do 5 cm, v katerega se jih predhodno vpne*.

* Opozorilo: Pri vpetju znakov se oblika in velikost modulov vidnega dela znakov ohranjata, kot je določeno v 1. točki I. sklopa pravilnika; za nevidni del znaka, to je za širino robu, ki je potreben za vpetje, se moduli znakov povečajo (kar se predvidi ob pripravi načrta označitve).

Nosilni stebriči – značilnosti in način pritrditve znakov na nosilne stebriče:

(a) Znaki M 35, M 50 in M 70 (posamični, enotni ali sestavljeni):

NOSILNI STEBRIČI:

- oblika: štirioglati ali okrogli;
- vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 – 2 cm (zagotovljeno mora biti odtekanje vode);
- debelina (premer ali stranica): 9 cm;
- višina: 160 – 200 cm;

PRITRDITEV:

- na en stebrič se pritrdi le znake M 35 in sicer sredinsko, vedno pa na dva ali več stebričev znake M 50, M 70;
- znake se pritrdi 3 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal;

(b) Znaki - piktogrami M 6,3, M 9, M 10 in M 12,5 (posamični):

NOSILNI STEBRIČI:

- oblika: štirioglati ali okrogli;
- vrh: zaobljen ali piramidalno zaključen, višina piramide 1,5 – 2 cm (zagotovljeno mora biti odtekanje vode);
- debelina (premer ali stranica): sorazmerna z velikostjo znakov, do 25 cm;
- višina: 100 – 200 cm;

PRITRDITEV:

- znake se pritrdi zaporedno v navpični liniji na enostojni nosilni stebrič
- znake se pritrdi 5 – 30 cm pod vrhom stebriča in najmanj 50 cm od tal.

(c) Nagnjeni znaki M 35, M 50, M 70 (posamični):

NOSILNI STEBRIČI:

- oblika: štirioglati ali okrogli;
- debelina (premer ali stranica): 9 – 20 cm;
- višina: 70 – 90 cm;

PRITRDITEV:


- znake se nagne za 30 stopinj od horizonta (lahko je naklon tudi za tretjino večji ali manjši);
- znake se pritrdi na enega ali dva nosilna stebriča;

Opozorilo:

Kadar se znak pritrdi brez okvira, je rob znaka zaobljen. [\(Glej I/7\)](#)

Posamične znake, ki sestavljajo sestavljeni znak, se pritrdi v medsebojnem razmaku 1 – 2 cm, tako da so znaki zgoraj v enaki višini. [\(Glej II/1\)](#)

Skupna širina sestavljenih znakov in enotnega znaka ne sme presegati 140 cm (+ prostor za medsebojni razmak med posamičnimi moduli oziroma navideznimi posamičnimi moduli) [\(Glej II/2,3\)](#)




Na eni lokaciji se postavi le en znak (posamični, sestavljeni ali enotni), razen na pomembnejših info točkah, ki so kot take opredeljene v načrtih upravljanja.

Znake, ki so namenjeni samo označitvi zavarovanih območij, se samostojno postavlja samo na mejah širših zavarovanih območij.

Izjemoma se na lokaciji, kjer nosilnih stebričev ni mogoče postaviti, znake namesti na škarpo, zid, skalo ipd. Na drevesa se znakov ne namešča, razen izjemoma, v primerih, ko je to edina možnost, pri čemer se pritrditev izvede tako, da se drevo ne poškoduje.

Pri lokaciji postavitve nagnjenega znaka se upošteva vpadni kot sončnih žarkov, ki naj bo čim manjši (zaradi bledenja materialov).

Primeri možnih namestitev, pritrditev in postavitvev:



PRIMERI MOŽNIH NAMESTITEV, PRITRDITEV IN POSTAVITEV

pritrjeni znaki

IV/2
→ STR.:
12




Postavitev je okvirna, vsebina znakov je simbolna.

M 50
sestavljeni znak



120 cm


120 cm



180 cm


Postavitev je okvirna, vsebina znakov je simbolna.

M 70
sestavljani znak



200 cm


M 70
Sestavljeni znak:
posamični + enotni znak



200 cm

Postavitev je okvirna, vsebina znakov je simbolna.

M 70
Sestavljen znak:
posamični + enotni znak



200 cm

M 70
Sestavljen znak:
posamični + enotni znak



200 cm

PRIMERI MOŽNIH NAMESTITEV, PRITRDITEV IN POSTAVITEV

vpeti znaki

IV/2
→ STR.:
12

M 70
enotni znak



M 70
ležeči enotni znak



70 cm

180 cm

enotni znak



200 cm

M 70
Sestavljen znak:
posamični + enotni znak



200 cm

Postavitev je okvirna, vsebina znakov je simbolna.

1. V znake se vključuje OZNAČITVE mednarodnega pomena območja, kadar taka obveznost izhaja iz ratificiranega ali podpisanega mednarodnega dogovora, kot v primeru UNESCO – MAB območje in Geopark, na način, da se označevalni znak za mednarodno pomembno območje (oblikovan na podlagi mednarodno dogovorjenih pravil) namesti pod posamični označevalni znak širšega zavarovanega območja, vedno kot samostojni posamični znak.

Take označitve se izvede le na lokacijah, kjer se meja MAB območja ali Geoparka stika z mejo širšega zavarovanega območja.



2. V znake se lahko vključuje INFORMACIJE o

- mednarodnem pomenu,
- mednarodnem ali drugem projektu (s pojasnitvijo učinka izvedenega projekta),
- tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih, ipd.

in sicer:

a.) na informativni znak, kot eno izmed informacij o zavarovanem območju ali naravni vrednoti (kot del informativnega znaka),

b.) na samostojni posamični informativni znak (modul 2, modul 5 - v primeru informativnega piktograma), ki je tem informacijam v celoti namenjen ; v tem primeru se ta posamični znak pri sestavljanju od zgoraj navzdol namesti tako, da sledi informativnemu znaku za zavarovana območja ali naravne vrednote.


Priporočilo: vključevanje drugih vsebin se uskladi z upravljavcem zavarovanega območja oziroma strokovno organizacijo za ohranjanje narave.



3. V znake se vključuje USMERJEVALNE OZNAKE o

- tematskih poteh ali tematsko zaključenih območjih, ipd.


na samostojni posamični znak (M 1, M 5); v tem primeru se ta posamični znak namesti pod usmerjevalne znake po tem pravilniku.



Zavarovano območje na morju* se označi z znaki na plavajočih bojah. Plastična boja ovalne oblike je premera cca. 1200 mm. Površina boje (celotne konstrukcije) je živo rumene barve, na drogu je pritrjen dvostranski opozorilni znak (prav tako rumene barve), na katerem sta simbol (pentlja) ter napis v črni barvi. Boja je na vrhu droga opremljena z rumeno utripajočo svetilko za nočno opozarjanje (baterija za napajanje svetilke je vsebovana v samem svetilnem telesu). Na drogu, ki nosi opozorilno tablo, je pritrjen tudi radarski odbojnik.


Opozorilni znak na morju oziroma plavajoča boja se pritrdi na dno z vrvjo/verigo (na spodnjem delu betonska utež ali sidrano v dno), ki je običajno 1/3 daljša od globine morja (upoštevaje morski tok ipd.).

Opomba: pri označitvi zavarovanega območja na morju se upošteva mednarodno določen sistem pomorskih oznak.




Skica boje

Barva boje: živo rumena - kot obcestni prometni znak, pentlja ter napis na tabli: ČRN



M 1:20


Skica postavitve (pritrditve)




M 1:50


TEHNIČNI NAČRTI

→ STR.:






Vsled čim manjšega poseganja v naravo je smiselno, da so nizki in manj obremenjeni stebri vkopani brez temeljenja.







* Detajli so na zadnji strani.



* Detajli so na zadnji strani.





VIJAKI, merilo 1:5




* Detajli so na zadnji strani.

SESTAVNI DELI






SESTAVNI DELI




VIJAKI, merilo 1:5




* Detajli so na zadnji strani.


ČELNA STRAN




TLORIS




PREREZ






NOSILEC PLOŠČE




* Detajli so na naslednji strani.

SESTAVNI DELI, merilo 1:10




VIJAKI, merilo 1:5




detajl 1, merilo 1:2

Steber in navpične letve okvirja pri vpetih znakih.




detajl 2, merilo 1:2

Nosilec in vodoravne letve okvirja pri vpetih znakih.




VIJAKI, merilo 1:5

Vijaki z delnim navojem za les in stožčasto ugrezno glavo




lesna zveza, merilo 1:5

med navpičnim stebrom in vodoravnim nosilcem pri vpetih znakih.



vrh stebra, merilo 1:5

Zaobljen zaključek na vrhu stebra za zagotovitev odtokanja vode. Pri vseh znakih.



OŠSNUJTEK



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR